

**Verschraubung zum Befestigen von spiralfoermig gewickelten  
Metallschlaeuchen**

**Publication number:** DE881287  
**Publication date:** 1953-06-29  
**Inventor:** WEHNER WILHELM  
**Applicant:** BUSCH JAEGER LUEDENSCHEID  
**Classification:**  
- international: **F16L33/26; F16L33/26;**  
- european: F16L33/26  
**Application number:** DE1943B003967D 19430608  
**Priority number(s):** DE1943B003967D 19430608

[Report a data error here](#)

Abstract not available for DE881287

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**Erteilt auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949**  
(WIGBL. S. 175)

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**



**AUSGEGEBEN AM  
29. JUNI 1953**

**DEUTSCHES PATENTAMT**

**PATENTSCHRIFT**

**Nr. 881 287**

**KLASSE 47f GRUPPE 17 01**

**B 3967 XII/47f**

---

**Wilhelm Wehner, Lüdenscheid**  
ist als Erfinder genannt worden

---

**Busch-Jaeger Lüdenscheider Metallwerke A.-G., Lüdenscheid**

---

**Verschraubung zum Befestigen von spiralförmig gewickelten  
Metallschläuchen**

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 8. Juni 1943 an  
Der Zeitraum vom 8. Mai 1945 bis einschließlich 7. Mai 1950 wird auf die Patentdauer nicht angerechnet  
(Ges. v. 15. 7. 51)

Patentanmeldung bekanntgemacht am 20. März 1952  
Patenteilung bekanntgemacht am 13. Mai 1953

---

**BEST AVAILABLE COPY**

Es gibt Verschraubungen zum Befestigen von spiralförmig gewickelten Metallschläuchen, bei denen auf das Ende des Metallschlauches eine mit den Gewindegängen des Schlauches entsprechendem Gewinde versehene Mutter geschraubt ist, durch die der Metallschlauch gehalten wird.

Bei einer bereits bekannten Ausführung ist die auf das Schlauchende geschraubte Mutter mit doppelt oder mehrfach sich übergreifenden, senkrecht zur Längsachse des Schlauches angeordneten Schlitten versehen und wird durch eine Überwurfmutter gegen einen Schraubanschlußstutzen gedrückt, wodurch die Mutter zusammengepreßt und der Schlauch in seinen Gewindegängen festgehalten wird.

Bei dem Erfindungsgegenstand besteht die auf das Schlauchende geschraubte Mutter aus einer schraubenförmig gewickelten Feder, deren Windungen den Gewindegängen des Schlauches entsprechen und die in die Gewindegänge eingreifen. Durch den Druck einer Überwurfmutter wird die Feder gegen einen Schraubanschlußstutzen gedrückt, so daß der Schlauch in seinen Gewindegängen durch die schraubenförmig gewickelte Feder festgehalten wird.

In der Abb. 1 ist der Gegenstand der Erfindung im Längsschnitt dargestellt. Die Abb. 2 zeigt die erfindungsgemäß ausgebildete Feder allein.

Die Mutter 1 (Abb. 2) besteht aus einer schraubenförmig gewickelten Feder, deren Windungen in die Gewindegänge des Metallschlauches eingreifen. Beim Anziehen der Überwurfmutter 2 (Abb. 1) wird die Feder 2 gegen den Schraubanschlußstutzen 3 gepreßt, wobei die einzelnen Windungen der Feder den Metallschlauch festklemmen. Auf diese Weise wird ein sicherer Halt des Schlauches an den Anschlußstutzen 3 erreicht.

#### PATENTANSPRUCH:

Verschraubung zum Befestigen von spiralförmig gewickelten Metallschläuchen, bei der auf das Ende des Metallschlauches eine mit den Gewindegängen des Schlauches entsprechendem Gewinde versehene Mutter geschraubt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Mutter aus einer schraubenförmig gewickelten Feder, deren Windungen den Gewindegängen des Schlauches entsprechen, besteht und durch eine Überwurfmutter gegen einen Schraubanschlußstutzen gedrückt wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Abb. 1





Abb. 2



BEST AVAILABLE COPY